

"DAIKOKU 大黒潤滑剤"

日本製ブランド

メーカー: 大東潤滑株式会社

<http://daito-japan.com/th/>

販売代理店: (チャチュンサオ/チョンブリ/ラヨーン)

NISSEI USHIYAMA (THAILAND) CO., LTD.

日成牛山 (タイランド) 株式会社

144/79, Laemchabang City Apartment Room No. 1108,
Moo 9, Tambol Tungskukla, Amphur Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
TEL: +66 (0) 33-002-262

アイテム	No.	商品写真	商品番号 & 名称	特徴・特性	用途	梱包 (MOQ)
エアロゾル (缶)	1		DKD-0702 Less Torque (Penetration Lubricant)	有機モリブデンを使用した水置換性タイプの浸透防錆潤滑スプレーです。臭気が少なく浸透性に優れ、乾燥し難く潤滑効果が持続します。'	ネジの緩め、防錆、キシミ止め、ドリルの穴あけなど。	420 ml / Can 24 cans / big box (12 cans x 2 small boxes)
	2		DKD-0801 Paste Spray	二硫化モリブデンを配合したペーストスプレーです。汎用性が高く、初期なじみ性、かつ耐焼付防止性に抜群に優れています。	エンジン、デフ、ミッション及び機械各部の組立時。	300 ml / Can 24 cans / big box (6 cans x 4 small boxes)
	3		DKD-0901 Dry Coat Spray	スプレーするだけで、二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を簡単に作ります。速乾性で塗布後にベトつきません。異音発生防止にも効果を発揮します。	油脂類を嫌う無給油装置、エアコンユニット部、ボルト・ナット、自動車のタイミングベルト、プレーキライニングの鳴き止めなどに。	300 ml / Can 24 cans / big box (6 cans x 4 small boxes)
フッ素 エアロゾル シリーズ (缶)	4		DKD-9001 Fluorine Grease Spray	フッ素グリーススプレーです。300°Cまで使用に耐えます。酸やアルカリ等の薬品に侵されません。プラスチックやゴムを劣化させません。常温で揮発せず、真空での使用が可能です。電気接点を劣化させません。絶縁性グリースです。	<ul style="list-style-type: none"> ・高温摺動部。 ・プラスチック成型のエジェクトピン摺動部。 ・耐薬品性を要する部位。 ・プラスチック部品、ゴムパッキン 絶縁性を要する電気部位。 	150 ml / Can 6 cans / box
	5		DKD-9002 Fluorine Oil Spray (Medium Viscosity Type)	中粘度のフッ素オイルスプレーです。300°Cまで使用に耐えます。酸やアルカリ等の薬品に侵されません。電気接点を劣化させません。絶縁性オイルです。	<ul style="list-style-type: none"> ・高温高速摺動部。 ・耐薬品性を要する部位。 ・絶縁性を要する電気部位。 	150 ml / Can 6 cans / box
	6		DKD-9003 Fluorine Oil Spray (High Viscosity Type)	高粘度フッ素オイルスプレーです。300°Cまで使用に耐えます。酸やアルカリ等の薬品に侵されません。プラスチックやゴムを劣化させません。常温で揮発せず、真空での使用が可能です。電気接点を劣化させません。絶縁性オイルです。モールド離型性を有します。	<ul style="list-style-type: none"> ・高温高速摺動部 ・耐薬品性を要する部位 ・プラスチック&ゴム部品 ・絶縁性を要する電気部位 ・モールド離型剤 	150 ml / Can 6 cans / box
	7		DKD-9004 Fluorine Oil Spray (Low Viscosity Type)	低粘度フッ素オイルスプレーです。300°Cまで使用に耐えます。酸やアルカリ等の薬品に侵されません。電気接点を劣化させません。絶縁性オイルです。	<ul style="list-style-type: none"> ・高温高速摺動部。 ・耐薬品性を要する部位。 ・絶縁性を要する電気部位。 	150 ml / Can 6 cans / box
オイル エアロゾル (缶)	8		DKD-007 Brake & Parts Cleaner	洗浄性の良好なブレーキ&パーツクリーナー。大容量850ml。	<ul style="list-style-type: none"> ・リビルト時の油やグリースの除去に ・DS-001とセットでお使いいただくと効果的です。 	850 ml / Can 24 cans / box
	9		DS-001 Anti-Rust Lubricant Spray	浸透防錆潤滑オイルスプレーです。固着したネジやキシミ音のする部位に一吹き。サビの除去にも有効です。	<ul style="list-style-type: none"> ・バイクのチェーン、その他潤滑を必要とするあらゆる部位に。 ・ドアのキシミに。 ・固着したボルトやナットに。 ・サビ落としに。 	420 ml / Can 20 cans / box
	10		DS-002 Silicon Spray	シリコンスプレーです。べとつかないので室内での使用に最適な潤滑スプレーです。木製やレザー製品の艶出しにも使用できます。軽くスプレーして、乾いた布で磨いてください。	<ul style="list-style-type: none"> ・屋内のサッシやドアのキシミに。 ・自動車のパワーウィンドウのキシミに。 ・家具や自動車シート等の艶出しに。 	420 ml / Can 20 cans / box

"DAIKOKU 大黒潤滑剤"

日本製ブランド
メーカー: 大東潤滑株式会社
<http://daito-japan.com/th/>



販売代理店: (チャチュンサオ/チョンプリ/ラヨーン)
NISSEI USHIYAMA (THAILAND) CO., LTD.
日成牛山 (タイランド) 株式会社
144/79, Laemchabang City Apartment Room No. 1108,
Moo 9, Tambol Tungskula, Amphur Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
TEL: +66 (0) 33-002-262



アイテム	No.	商品写真	商品番号 & 名称	特徴・特性	用途	梱包 (MOQ)
グリース	11		DKD-003 E-Contact Current Lube (Grease for electric contact parts)	特殊な電気抵抗が低いグリースを使用することによって、電気接点部への使用を可能にしました。	1. ロータリースイッチなどの電気接点部。 2. 自動車のスイッチ、コネクタ部分の電気接点部など。 3. 鉄道車両の遮断機、制御機器の電気接点部。 4. 船舶、精密工業などのあらゆる電気接点部。	1 kg / Can 6 cans / box
	12		DKD-47 L-Grease (MoS2 Lithium Grease)	リチウムグリースにMoS2を配合した万能グリースです。一般のリチウムグリースに比べ、耐摩耗性が良く、極圧性に優れています。	1. 電動機、送風機、軸受摺動部 2. 運搬機等の設備機械。 3. 工作機械、振動機械等。	2.5 kg / Can 6 cans / box
	13		DKD-150 MP-Grease (Multi-Purpose MoS2 Grease)	リチウムグリースにMoS2を配合したグリースです。リチウム系の汎用グリースで、潤滑剤が必要な一般的な箇所にご使用ください。	諸機械の軸受摺動部。	2.5 kg / Can 6 cans / box

<用途例>

*** 詳細についてはお問合せ下さい。 ***



Mr. Shujiro NIINA (新名 周次郎)
Director
+66 (0) 95-753-4768
niina@nissei-ushiyama.co.th

<https://www.smri.asia/jp/nissei>



Ms. Suwannee Jirattanakunchai
Sales & Marketing Manager
+66 (0) 89-098-1331
suwannee@nissei-ushiyama.co.th